

MOGUL GX - FELICIA
SAE 15W-40**OLEJ MIMOŘÁDNÉ VÝKONNOSTI
PRO MOTORY OSOBNÍCH VOZŮ A
LEHKÝCH UŽITKOVÝCH VOZIDEL****Popis:**

MOGUL GX - FELICIA je celoroční motorový olej mimořádné výkonnosti. Je vyroben z vysoce jakostních ropných základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a zušlechťujícími přísadami nejvyšší kvality (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.).

Užití:

Je určen zejména k mazání moderních benzínových a naftových (i přeplňovaných) motorů osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s mimořádnými požadavky na výkonnost oleje, provozovaných celoročně. Je vhodný rovněž pro motory používající jako paliva LPG a pro motory s katalyzátorem výfukových plynů. Používá se s úspěchem i pro čtyřdobé motory moderních motocyklů.

Klasifikace, specifikace:

API SL/CF

Odpovídá: VW 505.00, MB 229.1

Charakteristické vlastnosti:

- je zárukou bezproblémového celoročního provozu moderních motorů – umožňuje dobrou startovatelnost i při nízkých teplotách
- dokonale chrání motor proti opotřebením
- potlačuje tvorbu vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů
- umožňuje využít maximální lhůty výměn doporučené výrobcem motoru
- zaručuje vynikající ochranu motoru proti korozi
- vyznačuje se nízkou odparností
- vykazuje velmi příznivou relaci mezi cenou a užitnými vlastnostmi

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,5	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		135	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	215	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-27	ČSN ISO 3016
TBN, inf.	mg KOH/g	8,1	ČSN ISO 3771

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-684 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz.