

**MOGUL M 6 ADS II PLUS**  
SAE 30**OLEJ STŘEDNÍ VÝKONNOSTI PRO  
BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY****Popis:**

MOGUL M 6 ADS II PLUS je jednostupňový motorový olej střední výkonnosti. Je vyroben z kvalitních ropných základových olejů a zušlechťujících přísad (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní). Jedná se o olej klasické koncepce.

**Užití:**

Je určen zejména k mazání starších typů benzínových a nepřepřehovaných i přeplňovaných naftových motorů, které mají spíše nízké až střední požadavky na užité vlastnosti maziva. Je vhodný zejména pro letní provoz. Výjimečně se používá i k mazání některých typů kompresorů s nízkým zatížením.

**Klasifikace, specifikace:**

API SF/CD

**Charakteristické vlastnosti:**

- zaručuje mazání starších typů zážehových i vznětových motorů
- brání tvorbě oxidačních produktů a udržuje vnitřní díly motoru v čistotě
- uplatňuje se zejména v letním provozu - sezónní olej
- levné mazivo pro motory s nízkými až středními nároky na výkonnost oleje

**Charakteristické parametry**

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	11.0	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		95	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	230	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-27	ČSN ISO 3016

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-350 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.*

*Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) není výrobek klasifikován jako nebezpečný.*