

## Q8 Formula F1 10W-50

### Plně syntetický motorový olej vhodný pro závodní použití

#### Použití

Extrémně výkonný plně syntetický motorový olej koncipovaný speciálně pro celoroční použití v benzínových a naftových motorech osobních automobilů s přeplňovanými nebo atmosferickými motory.

#### Schválení a doporučení

ACEA A3/B4;  
API SM;  
Abarth 0101

#### Přednosti

- Udržuje vynikající výkon motoru v intenzivních jízdních podmínkách.
- Vynikající ochrana motoru při studených startech.
- Vysoká stabilita olejového filmu chrání motor před opotřebením.
- Vynikající ochrana proti korozi a korozi.
- Minimální spotřeba oleje.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída oleje			10W-50
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	855
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	119,0
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17,6
Viskozitní index	ASTM D2270		163
HTHS viskozita	CEC L-36-A-90	mPa.s	>= 4,6
Zdánlivá viskozita při -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5300
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-39
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	215
Mezní teplota čerpatelnosti	ASTM D3829	°C	-33

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.